

# STELLA PRO

AL-2510



SILLÓN EJECUTIVO EN MALLA, RESPALDO ALTO, CON CABECERA, POSA-PIES Y PORTA-LAPTOP RETRÁCTILES.

 LÍNEA ALTUS



# STELLA PRO

AL-2510 / SILLÓN EJECUTIVO

NOV-2024  
VER. 01



DIMENSIONES:	MÁXIMA	MINIMA
Frente de asiento	50.5	43.0
Fondo de asiento	49.0	N/A
Alto de respaldo	55.5	N/A
Frente de respaldo	51.0	39.0
Altura del piso al asiento	57.0	48.0

## MEDIDAS EN CENTÍMETROS

### OPCIONES

- ☐ ESTRUCTURA EN COLOR BLANCO
- ☒ MALLA EN COLOR ROJO O NEGRO
- ☐ BASE ESTRELLA EN ALUMINIO PULIDO

### CABECERA

Fabricada en marco de polipropileno de alta calidad, ajuste en altura y ángulo de inclinación en 2 posiciones accionado por botón lateral. Tapizada en malla.

### RESPALDO

Ergonómico tapizado en malla, marco de polipropileno en 2 piezas, con soporte lumbar flotante integrado, ajuste de altura en 3 posiciones por medio de cremallera.

### ASIENTO

Ergonómico tapizado en malla, con caída en cascada en la parte frontal, así como aplicaciones de espuma de poliuretano en zona frontal y trasera del asiento.

### DESCANSABRAZOS

4D, ajuste de altura en 8 posiciones, ángulo y profundidad, ajuste lateral 3 posiciones, en forma de "T", fabricados en polipropileno y aluminio de primera calidad con PAD de PU terminado suave al tacto.

### PORTA LAPTOP

Fijo al mecanismo por medio de brazo articulado en tres secciones, fabricado en aluminio pulido.

### DESCANSAPIES

Estructura en aluminio terminado en color blanco, fijo al asiento, tapizado en malla, montadas a un marco estructural de polipropileno y aluminio pulido.

### MECANISMO

Synchro con inclinación en una relación de 2 grados en respaldo y 1 grado en asiento, regulador de tensión, bloqueo en 4 posiciones con control de palanca para altura de asiento, slider para ajuste de profundidad.

### SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático, terminado en cromo.

### BASE


Estrella de 5 puntas con diámetro de 27", fabricada en aluminio terminado pulido.

### RODAJAS

Duales tipo yoyo con diámetro de 60 mm para piso duro y alfombra, fabricadas en polipropileno de alto impacto.

### NOTAS

\*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.



Dimensiones			Cubicaje		Peso	
	cm	in				
H	64	25.19	m3	ft3	kg	lb
W	71	27.95	0.26	9.18	33.6	74.07
L	58	22.83				
AL-2510						

Dimensiones			Cubicaje		Peso	
	cm	in				
H	30	11.81	m3	ft3	kg	lb
W	36	14.17	0.017	0.60	2.6	5.73
L	16	6.29				
PORTA LAPTOP						



visita [www.versa4.com](http://www.versa4.com)

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.  
Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.

