

STELLA PLUS

AL-2512



SILLA EJECUTIVO EN MALLA, RESPALDO ALTO, CON CABECERA.

 LÍNEA ALTUS


versa
concepto



DIMENSIONES:	MÁXIMA	MÍNIMA
Frente de asiento	50.0	43.0
Fondo de asiento	49.0	N/A
Alto de respaldo	55.5	N/A
Frente de respaldo	51.0	39.0
Altura del piso al asiento	57.0	48.0

MEDIDAS EN CENTÍMETROS

OPCIONES

- ESTRUCTURA EN COLOR BLANCO
- MALLA EN COLOR ROJO O NEGRO
- BASE ESTRELLA DE ALUMINIO PULIDO

visita www.versa4.com

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.



CABECERA
Fabricada en marco de polipropileno de alta calidad, ajuste en altura y ángulo de inclinación en 2 posiciones accionado por botón lateral. Tapizada en malla.

RESPALDO
Ergonómico tapizado en malla, marco de polipropileno en 2 piezas, con soporte lumbar flotante integrado, ajuste de altura en 3 posiciones por medio de cremallera.

ASIENTO
Ergonómico tapizado en malla, con caída en cascada en la parte frontal, así como aplicaciones de espuma de poliuretano en zona frontal y trasera del asiento.

DESCANSABRAZOS
4D, ajuste de altura en 8 posiciones, ángulo y profundidad, ajuste lateral 3 posiciones, en forma de "T", fabricados en polipropileno y aluminio de primera calidad con PAD de PU terminado suave al tacto.


MECANISMO
Synchro con inclinación en una relación de 2 grados en respaldo y 1 grado en asiento, regulador de tensión, bloqueo en 4 posiciones con control de palanca para altura de asiento, slider para ajuste de profundidad.

SISTEMA DE ELEVACIÓN
Pistón neumático, terminado en cromo.

BASE
Estrella de 5 puntas con diámetro de 27", fabricada en aluminio terminado pulido.

RODAJAS
Duales tipo yoyo con diámetro de 60 mm para piso duro y alfombra, fabricadas en polipropileno de alto impacto.

NOTAS
*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.



Dimensiones		Cubicaje		Peso	
cm	in	m ³	ft ³	kg	lb
H 64.0	25.19				
W 71.0	27.95	0.26	9.18	31.6	69.66
L 57.0	22.44				

AL-2512

**Contenido por empaque: 1 pieza

