



SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, TAPIZADO EN PU.

 LÍNEA ALTUS



DIMENSIONES:	MÁXIMA	MINIMA
Frente de asiento	50.0	N/A
Fondo de asiento	44.5	N/A
Alto de respaldo	62.5	N/A
Frente de respaldo	46.0	44.5
Altura del piso al asiento	53.0	46.5

## MEDIDAS EN CENTÍMETROS

## ASIENTO/RESPALDO

Marco estructural en una sola pieza de acero tubular terminado en cromo, acojinamiento a base de espuma de poliuretano, con diseños y formas ergonómicas, tapizado en un solo corte de PU color gris, parte trasera en tela.

## DESCANSABRAZOS

Fijos fabricados en tubular ovalado terminado en cromo con protector en PU.

## MECANISMO

Reclinable tipo rodilla (KNEE-TILT) con regulador de tensión en la inclinación por medio de perilla y bloqueo de la misma en cinco posiciones y sistema antishock.

## SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático, terminado en cromo.

## BASE

Tipo estrella de 5 puntas con diámetro de 28", fabricada en aluminio pulido.

## RODAJAS


Duales tipo yoyo con diámetro de 50 mm, para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto.

## NOTAS

\*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

## OPCIONES

- ESTRUCTURA EN ALUMINIO PULIDO
- TAPIZ DE PU COLOR GRIS
- BASE ESTRELLA DE ALUMINIO PULIDO



Dimensiones		Cubicaje		Peso	
	cm	in			
H	65.0	25.59	m3	ft3	kg
W	74.0	29.13	0.33	11.65	34.1
L	69.0	27.16			75.17
					AL-6516

\*\*Contenido por caja: 1 pieza