

KENNA
AL-6526



SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO MEDIO, TAPIZADO EN PU.

 **LÍNEA ALTUS**





| DIMENSIONES: | MÁXIMA | MINIMA |
|----------------------------|--------|--------|
| Frente de asiento | 50.0 | N/A |
| Fondo de asiento | 44.5 | N/A |
| Alto de respaldo | 62.5 | N/A |
| Frente de respaldo | 46.0 | 44.5 |
| Altura del piso al asiento | 53.0 | 46.5 |

MEDIDAS EN CENTÍMETROS

ASIENTO/RESPALDO

Marco estructural en una sola pieza de acero tubular terminado en cromo, acojinamiento a base de espuma de poliuretano, con diseños y formas ergonómicas, tapizado en un solo corte de PU color gris, parte trasera en tela.

DESCANSABRAZOS

Fijos fabricados en tubular ovalado terminado en cromo con protector en PU.

MECANISMO

Reclinable tipo rodilla (KNEE-TILT) con regulador de tensión en la inclinación por medio de perilla y bloqueo de la misma en cinco posiciones y sistema antishock.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático, terminado en cromo.

BASE

Tipo estrella de 5 puntas con diámetro de 28", fabricada en aluminio pulido.

RODAJAS


Duales tipo yoyo con diámetro de 50 mm, para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto.

NOTAS

*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

OPCIONES

- ESTRUCTURA EN ALUMINIO PULIDO
- TAPIZ DE PU COLOR GRIS
- BASE ESTRELLA DE ALUMINIO PULIDO



| Dimensiones | | | Cubicaje | | Peso | |
|-------------|------|-------|----------|-------|------|-------|
| | cm | in | | | kg | lb |
| H | 65.0 | 25.59 | m3 | ft3 | | |
| W | 73.0 | 28.74 | 0.32 | 11.30 | 33.9 | 74.73 |
| L | 67.0 | 26.37 | | | | |
| AL-652 | | | | | | |

**Contenido por caja: 1 pieza