

AL-240 | **VANGUARD**



SILLON EJECUTIVO EN PIEL RESPALDO ALTO Y BRAZOS EN ALUMINIO SATINADO.

 LÍNEA ALTUS



VANGUARD

AL-240/SILLÓN EJECUTIVO



RODAJAS

Duales tipo yoyo de 50 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto con nervaduras interiores, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más de 98,000 ciclos.

BASE

Cruceta de 5 puntas de 27" de diámetro, fabricada en aluminio pulido con nervaduras de refuerzo por punta y aro central donde sienta el pistón.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de alta presión de gas de 280 mm, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en color negro. Con cubre pistón tipo telescópico de 3 niveles en polipropileno de alta calidad en color negro.

MECANISMO

Reclinable synchro con sistema de reclinación en el respaldo y asiento con regulador de tensión y sistema de bloqueo con 4 posiciones activado con palanca y sistema anti-shock.

ASIENTO

Estructura superior de asiento a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada, acojinamiento a base de espuma cortada de 40 kg/m³ mínimo de densidad, tapizado en piel natural de vacuno, 4 insertos metálicos roscados para fijar estructura inferior a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada, espuma cortada en el contorno, tapizada en PU con 4 insertos metálicos para fijar mecanismo y 8 insertos metálicos roscados para fijar herraje de descansabrazos. Ambas estructuras unidas por medio de 4 insertos metálicos y tornillería.

RESPALDO

Estructura frontal a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada, acojinamiento a base de espuma cortada de 40 kg/m³ mínimo de densidad, tapizado en piel natural de vacuno, estructura posterior a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada, tapizada en PU. Ambas estructuras unidas por medio de insertos metálicos y tornillería, herraje de 5/16" para unión al mecanismo por medio de tornillos, base en media luna de madera domada con acojinamiento y tapizado en PU, para ocultar herraje.

DESCANSABRAZOS

Tipo "D", fabricados en aluminio satinado con PAD en polipropileno con acojinamiento en espuma, tapizados en piel, unidos al asiento inferior con tornillería por medio de herraje de acero con cubierta de polipropileno.


NOTAS

*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

OPCIONES

- ESTRUCTURA EN ALUMINIO SATINADO
- COLOR EN TAPIZ PIEL DE ASIENTO A ELEGIR
- CRUCETA DE ALUMINIO PULIDO

MEDIDAS EN CENTÍMETROS



Dimensiones		Cubicaje		Peso	
cm	in	m ³	ft ³	kg	lb
H 45	17.71	0.25	8.828	24.2	53.3
W 83	32.67				
L 69	27.16				



visita www.versa4.com

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.

