

AL-498 | **ANTARA**



SILLÓN GERENCIAL CON AJUSTE ALTURA DE RESPALDO CON CREMALLERA Y SOPORTE DOBLE TUBULAR.

 LÍNEA ALTUS



ANTARA

AL-498/SILLÓN OPERATIVO



RODAJAS

Duales tipo yoyo de 50 mm de diámetro para piso duro y alfombra, con concha protectora fabricada en polipropileno de alto impacto con nervaduras interiores, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más de 98,000 ciclos.

BASE

Cruceta de 5 puntas de 27" de diámetro, fabricada en nylon reforzado con nervaduras de refuerzo por punta, nervaduras centrales y anillo central de acero donde sienta el pistón. Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de alta presión de gas de 273 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en color negro. Con cubre pistón tipo telescópico de 3 niveles en polipropileno de alta calidad en color negro.

MECANISMO

Mecanismo reclinable con ajuste de altura y regulador de tensión por medio de perilla.

ASIENTO

Estructura interna a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada en 11 capas de 13.40 mm de espesor, con 6 insertos metálicos roscados para fijar plato metálico de mecanismo con tornillos, con 8 insertos metálicos roscados para fijar cuña niveladora para descansabrazos. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 55 kg/m³ mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster, cubre polvo en la parte inferior.

RESPALDO

Estructura interna a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada en 10 capas de 12 mm de espesor, con 8 insertos metálicos para fijar por medio de tornillos la palanca de ajuste de altura, concha protectora en polipropileno rígido de alto impacto. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 55 kg/m³ mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster.

DESCANSABRAZOS

Descansabrazos ajustables en 7 niveles de altura por medio de botón bajo PAD de poliuretano suave de diseño ergonómico y con alma de acero para fijarse a la base del descansabrazo con perforación roscada para la perilla de ajuste lateral.


NOTAS

*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

OPCIONES

- ESTRUCTURA EN COLOR NEGRO
- COLOR EN TAPIZ EN TELA A ELEGIR
- CRUCETA DE NYLON EN COLOR NEGRO

MEDIDAS EN CENTÍMETROS



Dimensiones		Cubicaje		Peso	
cm	in	m ³	ft ³	kg	lb
H 40.5	15.94	0.19	6.70	21.2	46.73
W 75	29.52				
L 63.5	25				



visita www.versa4.com

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.

